


## Aperçu

### informations sur le produit



# D16A-SF-1L-2PG16-21010000252

16A Lower base, single buckle, back cover, side entry, double PG16 Thread hole

### Les avantages des produits

- Metal or high-strength plastic material, resistant to high-strength mechanical shock;
- Various installation methods and outlet directions to meet on-site wiring requirements;
- Snap-in combination structure, dustproof, waterproof, easy operation;

### Les certificats des produits

## Caractéristiques techniques

### Dessin de produit

### Modèle 3D

### Marking

classification	Upper Housing/base
Series	A
Type	Surface mount base
Specification	Low structure

### versions

Dimension	16A
locking Category	Single lock
Thread specification	2x PG16

### Material characteristics

Flammability rating	V-0
RoHS	conform
Material (upper housing/base)	Die-cast aluminium alloy
Material(upper housing/base)	spray
Color (upper housing/base)	Grey (RAL 7037)
Material (seal)	NBR
Material (lock catch)	Zinc plated

#### Technical specification

Limiting temperatures	-40°C~+125°C
IP class	IP65

#### Accessoires

#### Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	21010000252
Unité d'emballage	100
Quantité minimale de commande	1
Le poids de produit (sans emballage)	206.4