DEGSON

## Visión general

### Información del Producto

# 8EDGB-5.0-10020000987

Pluggable terminal blocks,Rated current:20A.Rated voltage（III/3）:320V,pitch:5.0mm,Color:gray,Contact surface :Tin

### Ventajas del producto

☑ PCB welding, plug direction is perpendicular to the PCB
☑ Provides anti-touch protection for connection

### Certificación del producto

c UL us

## Datos técnicos

### Dibujo del producto

### Modelo 3D

### Connection capacity

| | |
|---|---|
| Strip length | 6mm |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated voltage (D) | 300V |
| Rated current (B) | 15A |
| Rated current (D) | 10A |

### Electrical parameters IEC

| | |
|---|---|
| Rated voltage | 320V |
| Rated voltage(III/3) | 320V |

| | |
|---|---|
| Rated current | 20A |
| Rated surge voltage(III/3) | 4KV |

Item properties

| | |
|---|---|
| Connection direction | 90° |
| Connection method | spring-cage connection |
| Pitch | 5mm |
| Number of potentials | 2 |
| Pluggable or not | Yes |
| Number of rows | 1 |

Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | copper |
| Contact point metal surface | tin-plated |
| Contact zone metal surface | tin-plated |
| Insulation Materials | PA66 |
| Insulating material group | I |
| Flammability rating | UL94V-0 |

Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | IEC61984/ UL1059 |

Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~105℃ |

Accesorios

Tool

| | |
|---|---|
| Screwdriver | / |

| | |
|---|---|
| Operating tool | / |

Accessories

| | |
|---|---|
| Coding strip | / |
| Bridge | / |
| Marking strip | / |
| Others | / |

Datos empresariales

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 10020000987 |
| Unidad de embalaje | 1206 |
| Cantidad mínima de pedido | |
| Peso del producto (sin embalaje) | 1.92 |