

Visión general

Información del Producto

**PM-EBM-3006-M-25010000005**

Conector macho con enchufe directo de entrada y salida. Corriente nominal 15A. .señal 5A .Voltaje nominal 48V DC. Resistencia de volyaje 500V AC; Aislante resistencia > 30M Ω ; Grado de protección IP67 cuando se acopla; Vida mecánica ≥ 100 veces; Fuerza de extracción > 60N; Temperatura de trabajo: -40~105°C; Resistencia a la niebla salina: 48h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental: RoHS.

Ventajas del producto

- ☒ Estructura compacta y gran aprovechamiento del espacio
- ☒ El conector macho está provisto de una cubierta protectora para proteger el terminal
- ☒ Operación de enchufe directo, conveniente y rápido
- ☒ hermosa apariencia, Diseño más ergonómico

Certificación del producto

RoHS

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

□

parámetro técnico

voltaje nominal	48V DC
Resistencia de aislamiento	$\geq 30M\Omega$
Vida mecánica	≥ 100 次

Marking

Series	DSB
	DM

versions

Connection method	Axial screw connection
Female/Male	Female
Dimension	16A
	2 module
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	5
	15

Parámetros ambientales

Nivel de protección	MatchingIP66
---------------------	--------------

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	25010000005
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	