DEGSON

Aperçu

informations sur le produit

SA-EBBL-2105-F-25050000005

Prise avec branchement et débranchement directs.Courant nominal:50A ; Tension nominale:110V DC ; Tension de tenue:500V AC ; Résistance d isolation ＞ 100M Ω ; Le degré de protection répond à IP67 pour la prise uniquement ; Durée de vie mécanique ≥ 3000 fois ; Force d arrachement ＞ 25N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105 ℃ ; Résistance au brouillard salin : 72h ; Grade de retardateur de flamme:UL94-v0 ; Protection environnementale:RoHS.

Les avantages des produits

Les certificates des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DDD
	DM

Paramètre technique

Résistance d'isolement	≥100MΩ
Vie mécanique	≥3000次

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	3
	2
	1

Paramètres environnementaux

Classe de protection	MatchingIP67

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	25050000005
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	