

Aperçu

informations sur le produit

**SM-EBM-3006-F-25010000006**

Connecteur femelle avec entrée et sortie directes. Courant nominal: 15A ; Tension nominale: 48V DC ; Tension de tenue: 300V AC ; Résistance d'isolation > 30MΩ ; Le degré de protection atteint IP67 lorsqu'il est accouplé ; Durée de vie mécanique ≥ 100 fois ; Force d'arrachement > 60N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105 °C ; Résistance au brouillard salin : 48h ; Grade de retardateur de flamme: UL94-v0 ; Protection environnementale: RoHS.

Les avantages des produits

Les certificats des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Paramètre technique

Tension nominale	48V DC
Résistance d'isolement	≥30MΩ
Vie mécanique	≥100次

Marking

Series

DSB

DM

versions

Connection method

Axial screw connection

Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
	2 module
Number of positions	5
	15
Paramètres environnementaux	
Classe de protection	MatchingIP66

Accessoires

Caractéristiques commerciales	
Numéro de la commande	25010000006
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	