


Áttekintés

Termék információ



15EDGRMG-3.81-10030000589

Pluggable terminal blocks, Rated current: 7A. Rated voltage (III/2) : 250V, pitch: 3.81mm, Color: green, Contact surface : Tin

A termék előnyei

- ☒ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
- ☒ The plug direction is parallel to the PCB

Termék tanúsítás



Műszaki adatok

Termékrajz

3D modell

□

Processing notes

Process

Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B) 300V

Rated current (B) 8A

Rated current (D) 8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage 250V

Rated current 7A

Rated voltage(III/2) 250V

Rated surge voltage(III/2)	2.5KV
----------------------------	-------

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	3.81mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059
--------------------	------------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃
---------------------------------	-----------

Melléklet

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	15EDG-PWI

Üzleti adatok

Rendelészám	10030000589
Csomagolási egység	100
Minimális rendelési mennyiség	30
A termékek súlya (csomagolás nélkül)	1.04