

Aperçu

informations sur le produit

**SA-EBBL-2105-F-25050000005**

Prise avec branchement et débranchement directs. Courant nominal: 50A ; Tension nominale: 110V DC ; Tension de tenue: 500V AC ; Résistance d'isolation $> 100M\Omega$; Le degré de protection répond à IP67 pour la prise uniquement ; Durée de vie mécanique ≥ 3000 fois ; Force d'arrachement $> 25N$; Température de fonctionnement : $-40 \sim 105\text{ }^{\circ}\text{C}$; Résistance au brouillard salin : 72h ; Grade de retardateur de flamme: UL94-v0 ; Protection environnementale: RoHS.

Les avantages des produits

Les certificats des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DDD
	DM

Paramètre technique

Résistance d'isolement	$\geq 100M\Omega$
Vie mécanique	≥ 3000 次

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	3
	2
	1

Paramètres environnementaux

Classe de protection	MatchingIP67
----------------------	--------------

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	25050000005
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	