

Panoramica

Informazioni sul prodotto



DG219-3.5-10060000807

PCB spring terminal blocks, Rated current: 17.5A. Rated voltage
(III/2) : 320V, pitch: 3.5mm, Color: gray, Contact surface : Tin

Vantaggi del prodotto

- ☒ PUSH-IN connection technology, fast wiring
- ☒ Different poles can be combined through the side lock
- ☒ Built-in button, compact structure

Certificazione del prodotto



Dati tecnici

Disegno del prodotto

Modello 3D

□

Processing notes

Process

Wave soldering/manual soldering

Connection capacity

Conductor cross section solid

0.2~1.5mm²

Conductor cross section flexible

0.2~1.5mm²

AWG

24~16AWG

Strip length

10mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)

300V

Rated voltage (C)

150V

Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	10A
Rated current (D)	10A
Rated current (C)	10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	320V
Rated voltage(III/3)	320V
Rated current	17.5A
Rated voltage(III/2)	320V
Rated voltage(II/2)	630V
Rated surge voltage(III/3)	4KV
Rated surge voltage(III/2)	4KV
Rated surge voltage(II/2)	4KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Double-row of misalignment
Connection method	Push-in spring connection
Pitch	3.5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
---------------------	---------------------------

Contact material	copper
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC60947/UL 1059
--------------------	------------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40°C~105°C
---------------------------------	-------------

Accessori

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Tool

Operating tool	/
Screwdriver	/

Dati aziendali

numero d'ordine	10060000807
Unità di imballaggio	2160
Quantità di ordine minimo	30
Peso dei prodotti (senza imballaggio)	1.033

