

Panoramica

Informazioni sul prodotto



DG270-10.0-DA-10060002807

PCB spring terminal blocks, Rated current: 76A. Rated voltage
(III/2) : 1000V, pitch: 10.0mm, Color: green, Contact surface : Tin

Vantaggi del prodotto

- ☒ Cage clamp connection technology, fast wiring
- ☒ Universal installation method, suitable for various situations
- ☒ Rotatable operating handle, easy to operate

Certificazione del prodotto

Dati tecnici

Disegno del prodotto

Modello 3D

□

Electrical parameters IEC

Rated voltage	1000V
Rated voltage(III/3)	1000V
Rated current	76A
Rated voltage(III/2)	1000V
Rated voltage(II/2)	1000V
Rated surge voltage(III/3)	8KV
Rated surge voltage(III/2)	8KV
Rated surge voltage(II/2)	8KV

Item properties

Connection direction	0°
----------------------	----

Pitch	10mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059
--------------------	------------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40°C~105°C
---------------------------------	-------------

Accessori

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Tool

Operating tool	/
Screwdriver	/

Dati aziendali

numero d'ordine	10060002807
Unità di imballaggio	0
Quantità di ordine minimo	30
Peso dei prodotti (senza imballaggio)	10.15