

Panoramica

Informazioni sul prodotto



2EDGB-5.0-10020001695

Pluggable terminal blocks, Rated current: 20A. Rated voltage (III/2) : 320V, pitch: 5.0mm, Color: green, Contact surface : Tin

Vantaggi del prodotto

- ☒ PCB welding, plug direction is perpendicular to the PCB
- ☒ Multiple contacts to provide touch protection for connection

Certificazione del prodotto



Dati tecnici

Disegno del prodotto

Modello 3D

□

Processing notes

Process

Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	15A
Rated current (D)	15A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	320V
Rated voltage(III/3)	320V

Rated current	20A
Rated voltage(III/2)	320V
Rated voltage(II/2)	630V
Rated surge voltage(III/3)	4KV
Rated surge voltage(III/2)	4KV
Rated surge voltage(II/2)	4KV

Item properties

Connection direction	90°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Pitch	5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059
--------------------	------------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃
---------------------------------	-----------

Accessori

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Tool

Operating tool	/
Screwdriver	/

Dati aziendali

numero d'ordine	10020001695
Unità di imballaggio	800
Quantità di ordine minimo	30
Peso dei prodotti (senza imballaggio)	1.383