

Aperçu

informations sur le produit



8EDGRH-3.5-10030004639

Pluggable terminal blocks, Rated current: 10A. Rated voltage
(II/2) : 250V, pitch: 3.5mm, Color: gray, Contact surface : Tin

Les avantages des produits

- ☒ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
- ☒ Multi-layer wire connection can achieve higher contact density

Les certificats des produits



Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Processing notes

Process

Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)

300V

Rated current (B)

10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage

250V

Rated current

10A

Rated voltage(II/2)

250V

Rated surge voltage(II/2)

2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Pitch	3.5mm
Number of potentials	4
Pluggable or not	Yes
Number of rows	2

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059
--------------------	------------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40°C~105°C
---------------------------------	-------------

Accessoires

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	DG024
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	10030004639
Unité d'emballage	1050
Quantité minimale de commande	30
Le poid de produit (sans emballage)	2.8