

## Aperçu

### informations sur le produit



### DG97-A-12050000147

Transfer Type,nominal current60A.Rated voltage(UL): 300V,Rated cross section:22~3AWG,pitch:12mm,Color:black,Contact surface:Tin

### Les avantages des produits

- ☒Screw connection for worldwide use
- ☒Screw connection for worldwide use
- ☒Provide the cabinet and panel electrical transfer connections

### Les certificats des produits

## Caractéristiques techniques

### Dessin de produit

### Modèle 3D

□

### Wiring capacity

torque

3N.m

Connectable conductor cross section

22~3AWG

### Device properties

spacing

12mm

### Electrical parameters UL

Rated voltage (B)

300V

Rated voltage (C)

300V

Rated voltage (D)

300V

Rated current (B)

60A

Rated current (D)

10A

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Rated current (C) | 60A |
|-------------------|-----|

Item properties

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Type of installation | panel                         |
| Pin arrangement      | Double-row in a straight line |
| Connection method    | Screw connection              |
| Screwdriver          | Phillips screwdriver          |
| screw thread         | M6                            |
| Number of potentials | 12                            |
| Pluggable or not     | no                            |
| Number of rows       | 1                             |

Material data

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Environmental items         | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material            | Copper alloy              |
| Contact point metal surface | tin-plated                |
| Insulation Materials        | PC                        |
| Insulating material group   | IIIa                      |
| Flammability rating         | UL94V-0                   |

Mechanical tests

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Test Specification | UL1059 |
|--------------------|--------|

Environmental data

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Ambient temperature (operation) | -40°C~125°C |
|---------------------------------|-------------|

Accessoires

| Caractéristiques commerciales       |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Numéro de la commande               | 12050000147 |
| Unité d'emballage                   | 8           |
| Quantité minimale de commande       | /           |
| Le poid de produit (sans emballage) | 402.7       |