

Aperçu

informations sur le produit



DGR60-20A(H)-12010000274

Transfer barrier terminal blocks, Rated current: 80A. Rated voltage (UL) : 600V, Cross section: 20~4AWG, pitch: 19mm, Color: black, Contact surface: Tin

Les avantages des produits

- ☒ Screw connection for worldwide use
- ☒ Fence type wiring structure, stable and reliable connection
- ☒ Provide the cabinet and panel electrical transfer connections

Les certificats des produits



Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Connection capacity

AWG

20~4AWG

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	600V
Rated voltage (C)	600V
Rated voltage (D)	600V
Rated current (B)	80A
Rated current (D)	5A

Electrical parameters IEC

--	--

Rated current	101A
---------------	------

Item properties

Type of installation	panel
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Connection method	Screw connection
Screwdriver	Phillips screwdriver
screw thread	M6
Pitch	19mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	Nickel plating
Insulation Materials	PC
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059
--------------------	--------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40°C~125°C
---------------------------------	-------------

Accessoires

Accessories

--	--

Caractéristiques commerciales	
Numéro de la commande	12010000274
Unité d'emballage	6
Quantité minimale de commande	/
Le poid de produit (sans emballage)	133