

## Aperçu

### Informations sur le produit



## DGR100-00A(H)-12010000051

Transfer barrier terminal blocks, Rated current: 130A. Rated voltage (UL) : 600V, Cross section: 20~1AWG, pitch: 25mm, Color: black, Contact surface: Tin

### Les avantages des produits

- ☒ Screw connection for worldwide use
- ☒ Fence type wiring structure, stable and reliable connection
- ☒ Provide the cabinet and panel electrical transfer connections

### Les certificats des produits



## Caractéristiques techniques

### Dessin de produit

### Modèle 3D

□

### Connection capacity

AWG

20~2AWG

### Electrical parameters UL

|                   |      |
|-------------------|------|
| Rated voltage (B) | 600V |
| Rated voltage (C) | 600V |
| Rated voltage (D) | 600V |
| Rated current (B) | 101A |
| Rated current (D) | 5A   |
| Rated current (C) | 101A |

### Electrical parameters IEC

|               |      |
|---------------|------|
| Rated current |      |
|               | 125A |

#### Item properties

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Type of installation | panel                         |
| Pin arrangement      | Double-row in a straight line |
| Connection method    | Screw connection              |
| Screwdriver          | Phillips screwdriver          |
| screw thread         | M8                            |
| Pitch                | 25mm                          |
| Number of potentials | 1                             |
| Pluggable or not     | no                            |
| Number of rows       | 1                             |

#### Material data

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Environmental items         | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material            | Copper alloy              |
| Contact point metal surface | Nickel plating            |
| Insulation Materials        | PC                        |
| Insulating material group   | IIIa                      |
| Flammability rating         | UL94V-0                   |

#### Mechanical tests

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Test Specification | UL1059 |
|--------------------|--------|

#### Environmental data

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ~125 °C |
|---------------------------------|----------------|

Accessories

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Caractéristiques commerciales

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Numéro de la commande               | 12010000051 |
| Unité d'emballage                   | 6           |
| Quantité minimale de commande       | /           |
| Le poid de produit (sans emballage) | 132         |