Aperçu

informations sur le produit



Relay base-DPYF08A-3-00A(H)-30020000045

DPYFrelay base,used for2PDYrelay,screw connection

Les avantages des produits

☑Plug-in relay socket
☑Safe isolation between coil and contacts
☑10A, 2PDTgrade
☑Arc partition between adjacent columns

Les certificates des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40~+65℃
Ambient temperature (storage / transport)	-40~+65℃

Technical data

Rated voltage UN	300V
Rated current IN	7A
Installation location	Arbitrary
Assembly instructions	DIN35 rail

Connection data 1

Connection name	enter

Connection method	Screw connection
Stripping length	7-8mm
screw thread	M3
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG

Connection data 2

Connection name	Output
Stripping length	7-8mm
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG
Connection method	Screw connection

Dimension

length	76.5mm
width	22mm
Depth including bracket	31mm

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	30020000045
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	