## Przegląd

### Informacje o produkcie



# 40A-GM-6.0-92116900062

40A silver gold male pins,Adapter wire specification6.0mm²

### Zalety produktu

☑High-precision turning process, stable and reliable products;
☑Gold-plated and silver-plated are available, suitable for different environmental requirements;
☑Comprehensive products, resistant to temperature changes, shocks and harsh environments。

### Certyfikacja produktu

## Dane techniczne

### Rysunek produktu

### Model 3D

### Marking

| | |
|---|---|
| classification | Contact |
| Series | 40A |
| Contact type | Crimping contact |

### versions

| | |
|---|---|
| Female/Male | Male |
| manufacturing technique | Turning |

### Material characteristics

| | |
|---|---|
| RoHS | Comply with RoHS exemptions |
| Plating material | Silver plated |
| Material | Copper alloy |

## Standards

| | |
|---|---|
| Connection meets standards | EN 60664-1 IEC 61984 |

## Technical specification

| | |
|---|---|
| Conductor cross sections（mm²） | 6.0mm² |
| Conductor cross sections(AWG) | 10AWG |
| Working current | ≤16A |
| Contact resistance | ≤0.3mΩ |
| Plating Thickness | ≥3μ" |
| Temperature range | -40℃~+125℃ |
| Strip length | 9.6mm |
| working life-mating cycles | ≥500 |

## Akcesoria

## Dane biznesowe

| | |
|---|---|
| numer zamówienia | 92116900062 |
| Jednostka opakowania | 100 |
| Minimalna ilość zamówienia | 100 |
| Waga produktów (bez opakowania) | 3.142 |