Aperçu

informations sur le produit



D48B-SF-1L-CV-2PG29-21010000588

48B Lower base,single buckle,back cover ,side entry,double PG29 Thread hole,Wear protective cover

Les avantages des produits

☑Metal or high-strength plastic material, resistant to high-strength mechanical shock;
☑Various installation methods and outlet directions to meet on-site wiring requirements;
☑Snap-in combination structure, dustproof, waterproof, easy operation;

Les certificates des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Marking

classification	Upper Housing/base
Series	B
Type	Surface mount base
Description	With plastic dust cover
Specification	Low structure

versions

Dimension	48B
locking Category	Single lock
Thread specification	2x PG29

Material characteristics

Flammability rating	V-0
RoHS	conform
Material (upper housing/base)	Die-cast aluminium alloy
Material(upper housing/base)	spray
Color (upper housing/base)	Grey（RAL 7037）
Material (seal)	NBR
Material (lock catch)	Stainless steel

Technical specification

Limiting temperatures	-40℃~+125℃
IP class	IP65

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	21010000588
Unité d'emballage	100
Quantité minimale de commande	1
Le poid de produit (sans emballage)	1830