## Przegląd

### Informacje o produkcie



# 8EDGRH-3.5-10030004639

Pluggable terminal blocks,Rated current:10A.Rated voltage（II/2）:250V,pitch:3.5mm,Color:gray,Contact surface :Tin

### Zalety produktu

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ Multi-layer wire connection can achieve higher contact density

### Certyfikacja produktu

## Dane techniczne

### Rysunek produktu

### Model 3D

### Processing notes

| | |
|---|---|
| Process | Wave soldering/manual soldering |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated current (B) | 10A |

### Electrical parameters IEC

| | |
|---|---|
| Rated voltage | 250V |
| Rated current | 10A |
| Rated voltage(II/2) | 250V |
| Rated surge voltage(II/2) | 2.5KV |

## Item properties

| | |
|---|---|
| Connection direction | 0° |
| Type of installation | PCB welding |
| Pin arrangement | Double-row in a straight line |
| Pitch | 3.5mm |
| Number of potentials | 4 |
| Pluggable or not | Yes |
| Number of rows | 2 |

## Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | copper |
| Contact zone metal surface | tin-plated |
| Insulation Materials | PA66 |
| Insulating material group | Ⅰ |
| Flammability rating | UL94V-0 |

## Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | IEC61984/ UL1059 |

## Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~105℃ |

# Akcesoria

## Tool

| | |
|---|---|
| Screwdriver | / |
| Operating tool | / |

## Accessories

| | |
|---|---|
| Coding strip | DG024 |
| Bridge | / |
| Marking strip | / |
| Others | / |

## Dane biznesowe

| | |
|---|---|
| numer zamówienia | 10030004639 |
| Jednostka opakowania | 1050 |
| Minimalna ilość zamówienia | 30 |
| Waga produktów (bez opakowania) | 2.8 |