
Przegląd

Informacje o produkcie



2EDGVTM-5.0-10030004588

Pluggable terminal blocks,Rated current:10A.Rated voltage（III/2）:320V,pitch:5.0mm,Color:green,Contact surface :Tin

Zalety produktu

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ Multi-layer wire connection can achieve higher contact density

Certyfikacja produktu

Dane techniczne

Rysunek produktu

Model 3D

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	15A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	320V
Rated current	10A

Item properties

Connection direction	90°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Pitch	5.08mm
Number of potentials	4
Pluggable or not	no
Number of rows	2

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	Ⅰ
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Akcesoria

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	2EDG-PWP

Dane biznesowe

numer zamówienia	10030004588
Jednostka opakowania	100
Minimalna ilość zamówienia	30
Waga produktów (bez opakowania)	5.19