Panoramica

Informazioni sul prodotto



Interface module-DT075-00A(H)-30040000073

Power module, power extension, with screw connector, can be installed on DIN35 rail

Vantaggi del prodotto

Power distribution
Screw connection

Certificazione del prodotto

Dati tecnici

Disegno del prodotto

Modello 3D

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage / transport)	-20 °C ... 70 °C

Standards/Regulations

Standards/Regulations	IEC61810
Pollution level	3
Overvoltage category	III
Rated overvoltage	0.5kV
Flame retardant grade, in line with UL94	V0

Technical data

Installation location	Arbitrary

Maximum allowable working voltage	30VDC
Maximum allowable current	10A
Signal points	2
Status Display	no

Connection data 1

Connection name	Control system side
Connection method	Screw connection
Connection volume	1
Number of digits	4
spacing	5.08mm

Connection data 2

Connection name	On-site side
Stripping length	6-7mm
Cross section of flexible conductor	1.0 mm² ... 2.5 mm²
Connectable guide cross section AWG	28-12AWG
Connection meets standards	UL1059
Connection method	Screw connection
Connection volume	1
Number of digits	18
screw thread	M3
Hard wire cross section	1.0 mm² ... 2.5 mm²

Dimension

length	65.6mm
width	57mm
Height	42mm

Accessori

Dati aziendali

numero d'ordine	30040000073
Unità di imballaggio	2
Quantità di ordine minimo	10
Peso dei prodotti (senza imballaggio)	110