## Überblick

### Informationen zum Produkt



# Interface module-DM50-DBK-09-09-4Y-00A(H)-30040000050

D-SUB module,input/output module,with screw connector and D-SUB female connector,can be installed on DIN35 rail,9 positions

### Produktvorteile

9digits to 50digits
1:1 connection
Screw connection

### Zertifizierung von Produkten

## Technische Daten

### Produktzeichnung

### 3D-Modell

### Dimension

| | |
|---|---|
| length | 66mm |
| width | 57mm |
| Height | 31mm |

### Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage / transport) | -20 °C ... 70 °C |

### Standards/Regulations

| | |
|---|---|
| Standards/Regulations | IEC61810 |
| Pollution level | 3 |

| | |
|---|---|
| Overvoltage category | III |
| Rated overvoltage | 0.5kV |
| Flame retardant grade, in line with UL94 | V0 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Installation location | Arbitrary |
| Maximum allowable working voltage | 30VDC |
| Maximum allowable current | 2A |
| Signal points | 9 |
| Status Display | no |

Connection data 1

| | |
|---|---|
| Connection name | Control system side |
| Connection method | D-SUB connection |
| Connection volume | 1 |
| Number of digits | 9 |
| spacing | 2.77mm |

Connection data 2

| | |
|---|---|
| Connection name | On-site side |
| Stripping length | 6-7mm |
| Cross section of flexible conductor | 1.0 mm² ... 2.5 mm² |
| Connectable guide cross section AWG | 28-12AWG |
| Connection meets standards | UL1059 |
| Connection method | Screw connection |
| Connection volume | 1 |
| Number of digits | 10 |
| screw thread | M3 |

| | |
|---|---|
| Hard wire cross section | 1.0 mm² ... 2.5 mm² |

## Zubehör

## Die Geschäftsdaten

| | |
|---|---|
| Nummer der Bestellung | 30040000050 |
| Verpackung Einheit | 6 |
| Minimale Bestellmenge | 12 |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 80 |