## Przegląd

### Informacje o produkcie



# Relay base-DSRT05A-3-00A(H)-30020000057

DSRTrelay base,used for1PDTrelay,screw connection

### Zalety produktu

☑Plug-in relay socket
☑Safe isolation between coil and contacts
☑16A, 1PDTgrade

### Certyfikacja produktu

## Dane techniczne

### Rysunek produktu

### Model 3D

### Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... +85 °C |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |

### Technical data

| | |
|---|---|
| Rated voltage UN | 300V |
| Installation location | Arbitrary |
| Assembly instructions | DIN35 rail |

### Connection data 1

| | |
|---|---|
| Connection name | enter |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 7-8mm |

| | |
|---|---|
| screw thread | M3 |
| Cross section of flexible conductor | 0.5... 2.5mm² |
| Connectable guide cross section AWG | 20-14AWG |

Connection data 2

| | |
|---|---|
| Connection name | Output |
| Stripping length | 7-8mm |
| Cross section of flexible conductor | 0.5... 2.5mm² |
| Connectable guide cross section AWG | 20-14AWG |
| Connection method | Screw connection |

Dimension

| | |
|---|---|
| length | 73.3mm |
| width | 16mm |
| Depth including bracket | 29.5mm |

## Akcesoria

## Dane biznesowe

| | |
|---|---|
| numer zamówienia | 30020000057 |
| Jednostka opakowania | 20 SKT |
| Minimalna ilość zamówienia | 20 SKT |
| Waga produktów (bez opakowania) | 27g |