Przegląd

Informacje o produkcie



PB-M12B-05P-FF-SL7001-20030000319

Field mounted,Female,Straight,M12,Coding B,Screw connector,Cable External cable diameter 4.0~8.0 mm

Zalety produktu

☑Sealing optimization, protection level up to IP67
☑Meet the harsh environment
☑Suitable for various occasions connection technology
☑Compatible with the international and domestic same series products

Certyfikacja produktu

RoHS REACH

Dane techniczne

Rysunek produktu

Model 3D

Environmental conditions

Ambient temperature	-40℃...105℃
IP class	IP67

General parameters

Rated current	4A
	60V
Number of potentials	5
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Error-proof coding	B-Code

Overvoltage level	II
Pollution level	3
Connection method	Screw connection
Insertion and pullout cycle	≥ 100
Torque	0.4 Nm

Material

Flammability rating ,in line with UL94	V0
Contact material	CuZn
Material contact surface	Au
Contact carrier material	PA
Coil material	Zinc alloy, nickel plated
Sealing material	Silicon

Standards and specifications

Standards/specifications	IEC 61076-2-101

Dimension

Assembled cable outer diameter	4.0-8.0mm
Assembled conductor cross section	0.25~0.52 mm²
	24~20 AWG

Akcesoria

Accessories

Sealing cap	CAP-M12-MP-8004

Dane biznesowe

numer zamówienia	20030000319

Jednostka opakowania	/
Minimalna ilość zamówienia	100
Waga produktów (bez opakowania)	/