DEGSON

Przegląd

Informacje o produkcie



PA-M8B-05P-FF-SL7001-20020000196

Field mounted,Unshielded,Female,Straight,M8,Coding B,Soldering connector,Cable External cable diameter 4.0~6.0 mm

Zalety produktu

☑Sealing optimization, protection level up to IP67
☑Meet the harsh environment
☑Miniature connector,Space saving
☑Suitable for various occasions connection technology
☑Compatible with the international and domestic same series products

Certyfikacja produktu

c US RoHS REACH c

Dane techniczne

Rysunek produktu

Model 3D

Environmental conditions

Ambient temperature	-40℃...85℃
IP class	IP67

General parameters

Rated current	3A
	30V
Number of potentials	5
Error-proof coding	B-Code
Overvoltage level	II

Pollution level	3
Connection method	Soldering
Insertion and pullout cycle	≥ 100
Torque	0.3 Nm ... 0.4 Nm

Material

Flammability rating ,in line with UL94	V0
Contact material	CuZn
Material contact surface	Au
Contact carrier material	PA
Coil material	Copper alloy, nickel plated
Sealing material	Silicon

Standards and specifications

Standards/specifications	IEC 61076-2-104

Cable

Insulation resistance	≥100MΩ

Dimension

Assembled cable outer diameter	4.0-6.0mm
Assembled conductor cross section	0.25~0.34 mm²
	24~22 AWG

Akcesoria

Dane biznesowe

numer zamówienia	20020000196
Jednostka opakowania	/

Minimalna ilość zamówienia	100
Waga produktów (bez opakowania)	/