
概要

製品情報



8EDGRC-3.81-10030004603

Pluggable terminal blocks,Rated current:10A.Rated voltage（III/3）:130V,pitch:3.81mm,Color:gray,Contact surface :Tin

製品の特長

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ The plug direction is parallel to the PCB

製品認証

技術データ

製品チャート

3Dモデル

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	10A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	130V
Rated voltage(III/3)	130V

Rated current	10A
Rated surge voltage(III/3)	2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB Soldering
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	3.81mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact point metal surface	tin-plated
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	Ⅰ
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

アクセサリ

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

ビジネスデータ

注文番号	10030004603
パッキングユニット	#N/A
最小注文数量	30
１個あたりの重量（梱包を含めない）	#N/A