
概要

## 製品情報



### 15EDGLM-3.5-10030003760

Pluggable terminal blocks,Rated current:12A.Rated voltage（Ⅱ/2）:250V,pitch:3.5mm,Color:green,Contact surface :Tin

## 製品の特長

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ 45°connection can realize multi-row layout on PCB

## 製品認証

技術データ

## 製品チャート

## 3Dモデル

## Processing notes

| | |
|---|---|
| Process | Wave soldering/manual soldering |

## Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated voltage (D) | 300V |
| Rated current (B) | 8A |
| Rated current (D) | 8A |

## Electrical parameters IEC

| | |
|---|---|
| Rated voltage | 250V |
| Rated current | 12A |

| | |
|---|---|
| Rated voltage(II/2) | 250V |
| Rated surge voltage(II/2) | 2.5KV |

Item properties

| | |
|---|---|
| Connection direction | 45° |
| Type of installation | PCB Soldering |
| Pin arrangement | Single row in a straight line |
| Pitch | 3.5mm |
| Number of potentials | 2 |
| Pluggable or not | Yes |
| Number of rows | 1 |

Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact zone metal surface | tin-plated |
| Insulation Materials | PA66 |
| Insulating material group | Ⅰ |
| Flammability rating | UL94V-0 |

Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | IEC61984/ UL1059 |

Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~105℃ |

アクセサリ

Tool

| | |
|---|---|
| Screwdriver | / |

| | |
|---|---|
| Operating tool | / |

Accessories

| | |
|---|---|
| Coding strip | / |
| Bridge | / |
| Marking strip | / |
| Others | 15EDG-PWI |

ビジネスデータ

| | |
|---|---|
| 注文番号 | 10030003760 |
| パッキングユニット | 200 |
| 最小注文数量 | 30 |
| 1個あたりの重量（梱包を含めない） | 1.11 |