概要

製品情報



8EDGVC-7.5-10030002934

Pluggable terminal blocks,Rated current:20A.Rated voltage（III/3）:400V,pitch:7.5mm,Color:gray,Contact surface :Tin

製品の特長

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ The plug direction is perpendicular to PCB

製品認証

技術データ

製品チャート

3Dモデル

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (C)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	15A
Rated current (D)	10A
Rated current (C)	15A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	400V
Rated voltage(III/3)	400V
Rated current	20A
Rated surge voltage(III/3)	4KV

Item properties

Connection direction	90°
Type of installation	PCB Soldering
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	7.5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact point metal surface	tin-plated
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

アクセサリ

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	DG015
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

ビジネスデータ

注文番号	10030002934
パッキングユニット	1600
最小注文数量	30
１個あたりの重量（梱包を含めない）	0.85