
DEGSON

概要

製品情報



15EDGA-3.81-10020000012

Pluggable terminal blocks,Rated current:7A.Rated voltage（III/2）:250V,pitch:3.81mm,Color:green,Contact surface :Tin

製品の特長

☑ PCB welding, plug direction is parallel to the PCB
☑ Multiple contacts to provide touch protection for connection

製品認証

c UL us

技術データ

製品チャート

3Dモデル

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated current (B)	8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	250V
Rated voltage(III/3)	160V
Rated current	7A
Rated voltage(III/2)	250V

Rated voltage(II/2)	320V
Rated surge voltage(III/3)	2.5KV
Rated surge voltage(III/2)	2.5KV
Rated surge voltage(II/2)	2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB Soldering
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Pitch	3.81mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	Ⅰ
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

アクセサリ

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Tool

Operating tool	/
Screwdriver	/

ビジネスデータ

注文番号	10020000012
パッキングユニット	3365
最小注文数量	30
１個あたりの重量（梱包を含めない）	0.64