DEGSON

## 概要

### 製品情報



# 9EDGRB-7.62-10020007315

Pluggable terminal blocks,Rated current:16A.Rated voltage（III/2）:630V,pitch:7.62mm,Color:black,Contact surface :Tin

### 製品の特長

☑ PCB welding base
☑ Flexible supporting a variety of plugs

### 製品認証

c UL us

## 技術データ

### 製品チャート

### 3Dモデル

### Packaging information

| | |
|---|---|
| Type of packaging | reel |

### Processing notes

| | |
|---|---|
| Process | Reflow soldering/wave soldering/manual soldering |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated voltage (D) | 600V |
| Rated current (D) | 5A |
| Rated current (C) | 20A |

### Electrical parameters IEC

| | |
|---|---|
| Rated voltage | 630V |
| Rated voltage(III/3) | 400V |
| Rated current | 20A |
| Rated voltage(III/2) | 630V |
| Rated voltage(II/2) | 1000V |
| Rated surge voltage(III/3) | 6KV |
| Rated surge voltage(III/2) | 6KV |
| Rated surge voltage(II/2) | 6KV |

Item properties

| | |
|---|---|
| Type of installation | PCB Soldering |
| Pin arrangement | Single row in a straight line |
| Pitch | 7.62mm |
| Number of potentials | 3 |
| Pluggable or not | Yes |
| Number of rows | 1 |

Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | copper |
| Contact zone metal surface | tin-plated |
| Insulation Materials | High temperature resistant materials |
| Relative tracking index CTI | 250V |
| Glow Wire Flammability Index GWFI | 850 |
| Shell color | Black |
| Insulating material group | IIIa |
| Flammability rating | UL94V-0 |

| Mechanical tests | |
|---|---|
| Test Specification | IEC61984/ UL1059 |
| **Environmental data** | |
| Ambient temperature (operation) | -40℃~130℃ |

## アクセサリ

| Tool | |
|---|---|
| Screwdriver | / |
| Operating tool | / |
| **Accessories** | |
| Coding strip | / |
| Bridge | / |
| Marking strip | / |
| Others | / |

## ビジネスデータ

| | |
|---|---|
| 注文番号 | 10020007315 |
| パッキングユニット | |
| 最小注文数量 | |
| 1個あたりの重量（梱包を含めない） | |