Przegląd

Informacje o produkcie



DG1450-B-10(H)-12010000436

Single-layer PCB barrier terminal blocks,Rated current:50A.Rated voltage（UL）:300V,Cross section:22~8AWG,pitch:14.5mm,Color:black,Contact surface:Tin

Zalety produktu

☑ Screw connection for worldwide use
☑ Fence type wiring structure, stable and reliable connection
☑ High current electrical connections at the power end can be met

Certyfikacja produktu

Dane techniczne

Rysunek produktu

Model 3D

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Connection capacity

AWG	22~8AWG

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (C)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	50A

Rated current (D)	10A
Rated current (C)	50A

Item properties

Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Connection method	Screw connection
Screwdriver	slotted-phillips screwdriver
screw thread	M5
Pitch	14.5mm
Number of potentials	6
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PBT
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~125℃

Akcesoria

Accessories

Dane biznesowe

numer zamówienia	12010000436
Jednostka opakowania	10
Minimalna ilość zamówienia	/
Waga produktów (bez opakowania)	95.6