Przegląd

Informacje o produkcie



DG78H-A-12040000231

Single-layer PCB barrier terminal blocks,Rated current:40A.Rated voltage（UL）:600V,Cross section:18-10AWG,pitch:13.00mm,Color:black,Contact surface :Tin

Zalety produktu

☑ Screw connection for worldwide use
☑ Fence type wiring structure, stable and reliable connection
☑ Solder plate mounting for electrical connection of the device to the PCB

Certyfikacja produktu

Dane techniczne

Rysunek produktu

Model 3D

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Connection capacity

AWG	18~10AWG
Torque	1.2N.m

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	600V
Rated voltage (C)	600V
Rated voltage (D)	600V

Rated current (B)	40A
Rated current (D)	5A
Rated current (C)	40A

Electrical parameters IEC

Rated current	
	41A

Item properties

Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Connection method	Screw connection
Screwdriver	slotted-phillips screwdriver
screw thread	M4
Pitch	13mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	II
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059

Environmental data	
Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Akcesoria

Accessories	

Dane biznesowe

numer zamówienia	12040000231
Jednostka opakowania	160
Minimalna ilość zamówienia	/
Waga produktów (bez opakowania)	15.94