Visión general

Información del Producto



SA-EBBM-2003-F-25060000002

Toma con enchufe directo de entrada y salida., corriente nominal 20A,señal 2A; Voltaje nominal 110V DC; Resistencia de voltaje 500V AC; Aislante resistente > 100M Ω; Grado de protección IP67 solo para el lado de la toma; Vida mecánica ≥3000 veces; Fuerza de extracción > 20N; Temperatura de trabajo:-40~105℃;Resistencia a la niebla salina:72h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental:RoHS;Color:anillo de bloqueo-azul

Ventajas del producto

☑ Conexión de enchufe directa rápida ☑Después de enchufarlo, tiene retroalimentación auditiva y visual ☑ Gran vida útil ☑ hermosa apariencia,Diseño más ergonómico

Certificación del producto

RoHS

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DE
	DM

parámetro técnico

Resistencia de aislamiento	≥100MΩ
Vida mecánica	≥3000次

versions

Connection method	Crimping connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	10A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	2
	4

Parámetros ambientales

Nivel de protección	MatchingIP67

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	25060000002
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	