概要

製品情報



Interface module-DM50-DBJ-09-09-4Y-00A(H)-30040000001

D-SUB module,input/output module,with screw connector and D-SUB female connector,can be installed on DIN35 rail,9 positions

製品の特長

9digits to 50digits
1:1 connection
Screw connection

製品認証

技術データ

製品チャート

3Dモデル

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage / transport)	-20 °C ... 70 °C

Standards/Regulations

Standards/Regulations	IEC61810
Pollution level	3
Overvoltage category	III
Rated overvoltage	0.5kV
Flame retardant grade, in line with UL94	V0

Technical data

Installation location	Arbitrary
Maximum allowable working voltage	30VDC
Maximum allowable current	2A
Signal points	9
Status Display	no

Connection data 1

Connection name	Control system side
Connection method	D-SUB connection
Connection volume	1
Number of digits	9
spacing	2.77mm

Connection data 2

Connection name	On-site side
Stripping length	6-7mm
Cross section of flexible conductor	1.0 mm² ... 2.5 mm²
Connectable guide cross section AWG	28-12AWG
Connection meets standards	UL1059
Connection method	Screw connection
Connection volume	1
Number of digits	10
screw thread	M3
Hard wire cross section	1.0 mm² ... 2.5 mm²

Dimension

length	65.5mm
width	57mm

Height	31mm

アクセサリ

ビジネスデータ

注文番号	30040000001
パッキングユニット	6
最小注文数量	12
1個あたりの重量（梱包を含めない）	80