
Überblick

Informationen zum Produkt



2CDGB-5.08-10030001041

Pluggable terminal blocks,Rated current:12A.Rated voltage （Ⅲ/2）:320V,pitch:5.08mm,Color:green,Contact surface :Tin

Produktvorteile

☑ Adapt to multi-type plugs, device design is highly flexible
☑ Through-wall installation, free positioning

Zertifizierung von Produkten

Technische Daten

Produktzeichnung

3D-Modell

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	15A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	320V
Rated current	12A

Rated voltage(III/2)	320V
Rated surge voltage(III/2)	2KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	5.08mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Zubehör

Tool

Screwdriver	/

Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	2EDG-PWP-01H

Die Geschäftsdaten

Nummer der Bestellung	10030001041
Verpackung Einheit	520
Minimale Bestellmenge	
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3.4135