
Überblick

Informationen zum Produkt



15EDGRM-LD-3.81-10030000593

Pluggable terminal blocks,Rated current:7A.Rated voltage（Ⅱ/2）:250V,pitch:3.81mm,Color:green,Contact surface :Tin

Produktvorteile

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ The plug direction is parallel to the PCB
☑ Adapt to LED indicator, visual mistake proof

Zertifizierung von Produkten

Technische Daten

Produktzeichnung

3D-Modell

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated current (B)	8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	250V
Rated current	7A
Rated voltage(Ⅱ/2)	250V
Rated surge voltage(Ⅱ/2)	2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	3.81mm
Number of potentials	8
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	Ⅰ
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC60947/UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Zubehör

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	15EDG-PWI

Die Geschäftsdaten

Nummer der Bestellung	10030000593
Verpackung Einheit	/
Minimale Bestellmenge	
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4.172