
Überblick

Informationen zum Produkt



15EDGKN-3.5-10020000263

Pluggable terminal blocks,Rated current:8A.Rated voltage（III/2）:250V,Cross section:1.0mm²,pitch:3.5mm,Color:green,Contact surface :Tin

Produktvorteile

☑ Adapt to multi-type sockets, device design is highly flexible
☑ PUSH-IN connection technology, fast wiring
☑ Universal installation method, suitable for various situations

Zertifizierung von Produkten

Technische Daten

Produktzeichnung

3D-Modell

Connection capacity

Conductor cross section solid	0.2~1.0mm²
Conductor cross section flexible	0.2~1.0mm²
AWG	28~16AWG
Strip length	10mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	8A

Rated current (D)	8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	250V
Rated current	8A
Rated voltage(III/2)	250V
Rated surge voltage(III/2)	2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Connection method	Push-in spring connection
Pitch	3.5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	tin-plated
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	Ⅰ
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Zubehör

Die Geschäftsdaten

Nummer der Bestellung	10020000263
Verpackung Einheit	300
Minimale Bestellmenge	
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.162