## Überblick

### Informationen zum Produkt



# D10B-SEH-4g-PG29-21010000026

10BHoods,Four levers,high structure,side entry,PG29 Thread hole

### Produktvorteile

☑Metal or high-strength plastic material, resistant to high-strength mechanical shock;
☑Various installation methods and outlet directions to meet on-site wiring requirements;
☑Snap-in combination structure, dustproof, waterproof, easy operation;

### Zertifizierung von Produkten

## Technische Daten

### Produktzeichnung

### 3D-Modell

### Marking

| | |
|---|---|
| classification | Upper Housing/base |
| Series | B |
| Type | Top housing |
| Specification | High structure |

### versions

| | |
|---|---|
| Dimension | 10B |
| locking Category | Double lock |
| Wiring method | Side entry |
| Thread specification | 1x PG29 |

### Material characteristics

| | |
|---|---|
| RoHS | conform |
| Material (upper housing/base) | Die-cast aluminium alloy |
| Material(upper housing/base) | spray |
| Color (upper housing/base) | Grey（RAL 7037） |

Technical specification

| | |
|---|---|
| Limiting temperatures | -40℃~+125℃ |
| IP class | IP65 |

## Zubehör

## Die Geschäftsdaten

| | |
|---|---|
| Nummer der Bestellung | 21010000026 |
| Verpackung Einheit | |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 160 |