
Überblick

Informationen zum Produkt



15EDGRC-5.08-10030000281

Pluggable Terminal Blocksnominal current7A.Rated voltage(Ⅱ/2):450V,pitch:5.08mm,Color:green,Contact surface:Tin

Produktvorteile

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ The plug direction is parallel to the PCB

Zertifizierung von Produkten

Technische Daten

Produktzeichnung

3D-Modell

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated current (B)	8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	450V
Rated current	7A
Rated voltage(Ⅱ/2)	450V
Rated surge voltage(Ⅱ/2)	4KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	5.08mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC60947/UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Zubehör

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	15EDG-PWI

Die Geschäftsdaten

Nummer der Bestellung	10030000281
Verpackung Einheit	
Minimale Bestellmenge	
Produktgewicht (ohne Verpackung)	