
## Überblick

### Informationen zum Produkt



# 8EDGCM-5.0-10020003053

Pluggable terminal blocks,Rated current:20A.Rated voltage （III/3）:320V,pitch:5.0mm,Color:gray,Contact surface :Tin

### Produktvorteile

☑ PCB welding, plug direction is parallel to the PCB
☑ Provides anti-touch protection for connection

### Zertifizierung von Produkten

## Technische Daten

### Produktzeichnung

### 3D-Modell

### Connection capacity

| | |
|---|---|
| Strip length | 6mm |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated voltage (D) | 300V |
| Rated current (B) | 15A |
| Rated current (D) | 10A |

### Electrical parameters IEC

| | |
|---|---|
| Rated voltage | 320V |
| Rated voltage(III/3) | 320V |

| | |
|---|---|
| Rated current | 20A |
| Rated surge voltage(III/3) | 4KV |

Item properties

| | |
|---|---|
| Connection direction | 0° |
| Connection method | spring-cage connection |
| Pitch | 5mm |
| Number of potentials | 2 |
| Pluggable or not | Yes |
| Number of rows | 1 |

Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | copper |
| Contact point metal surface | tin-plated |
| Contact zone metal surface | tin-plated |
| Insulation Materials | PA66 |
| Insulating material group | I |
| Flammability rating | UL94V-0 |

Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | IEC61984/ UL1059 |

Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~105℃ |

## Zubehör

Accessories

| | |
|---|---|
| Coding strip | / |

| | |
|---|---|
| Bridge | / |
| Marking strip | / |
| Others | / |

Tool

| | |
|---|---|
| Operating tool | / |
| Screwdriver | / |

Die Geschäftsdaten

| | |
|---|---|
| Nummer der Bestellung | 10020003053 |
| Verpackung Einheit | 640 |
| Minimale Bestellmenge | |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 2.46 |