
Überblick

Informationen zum Produkt



DMK7-002-F(14-22mm²)-21020000271

Heavy-duty insert,Number of contacts:2,Dimension:1 module Spaces,Rated voltage :1000V,Rated current:70A,Female insert,axial Screw connector

Produktvorteile

☑Axial Screw connection technology, applicable to a wide range of wire specifications;
☑Less materials, easy to manage;
☑Modular products, easy to assemble and maintain 。

Zertifizierung von Produkten

CE

Technische Daten

Produktzeichnung

3D-Modell

Marking

classification	Insert
Series	DM

versions

Connection method	Axial screw connection
Female/Male	Female
Dimension	1 module
Number of positions	2
PE Contacts	No

Material characteristics

Material（insert）	Polycarbonate（PC）
Materia（Contact）	Copper alloy
Surface（Contact）	Silver plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White（RAL 7032）
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	70A
	1000V
Rated pulse voltage	8KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤0.5mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Rated torque	2N.m(6mm²) 3N.m(10mm²) 4N.m(16mm²) 5N.m(22mm²)
Conductor cross sections（mm²）	14-22mm²
Conductor cross sections(AWG)	7-5AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984

Zubehör

Accessories

Screwdriver	/

Die Geschäftsdaten

Nummer der Bestellung	21020000271
Verpackung Einheit	
Minimale Bestellmenge	5
Produktgewicht (ohne Verpackung)	29.5