
Überblick

Informationen zum Produkt



DK-4/8-M-21020000068

Heavy-duty insert,Number of contacts:4/8+PE,Dimension:24B,Rated voltage :400/400V,Rated current:80/16A ,Male insert,Screw connector

Produktvorteile

☑Screw connection technology, applicable to a wide range of wire specifications；
☑No need special tools,easy to operate；
☑Less materials, easy to manage；
☑With grounding protection。

Zertifizierung von Produkten

CE

Technische Daten

Produktzeichnung

3D-Modell

Marking

classification	Insert
Series	DK

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	24B
Number of positions	4/8
PE Contacts	Yes

Material characteristics

Material（insert）	Polycarbonate（PC）
Materia（Contact）	Copper alloy
Surface（Contact）	Silver plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White（RAL 7032）
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	400/400V
Rated pulse voltage	6/6KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600/600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤0.3/3mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Strip length	6-9mm
Rated torque	1.2N.m(1.5mm²) 2N.m(2.5mm²) 3N.m(4/6/10/16mm²) 0.5N.m
Conductor cross sections（mm²）	1.5-16mm²/1.0-2.5mm²
Conductor cross sections(AWG)	16-6/20-14AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984

Zubehör

Accessories

Screwdriver	/

Die Geschäftsdaten

Nummer der Bestellung	21020000068
Verpackung Einheit	
Minimale Bestellmenge	5
Produktgewicht (ohne Verpackung)	140