Aperçu

informations sur le produit



DG150-A-12010001050

Up and down transfer terminal，nominal current：150A，Rated voltage：1000A，Pitch：27mm，Color：black，Contact surface：Ni

Les avantages des produits

☑ Screw connection for worldwide use
☑ Fence type wiring structure，stable and reliable connecion
☑ High current eletrical connections at power end can be met

Les certificates des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Wiring capacity

torque	5.6N.m
Connectable conductor cross section	6~1/0 AWG

Electrical parameters UL

Rated voltage	1000V
Rated current	150A

Item properties

Type of installation	panel
Pin arrangement	Single row in a straight line
Connection method	Screw connection

Screwdriver	Phillips screwdriver
screw thread	M8
Pitch	27mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	Nickel plating
Insulation Materials (main class)	PA66+GF
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~120℃

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	12010001050
Unité d'emballage	12
Quantité minimale de commande	12

Le poid de produit (sans emballage)	2448