Aperçu

informations sur le produit



DG200D-A-02P-13-00Z(H)-12050000299

Transfer Type,Rated current:200A.Rated voltage：：600V,Cross section:2～3/0AWG， Pitch:27mm,Color:black,Contact surface: Ni

Les avantages des produits

☑ Screw connection for worldwide use
☑ Barrier wiring structure，stable and reliable connecion
☑ High current eletrical connections at power end can be met

Les certificates des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Connection capacity

AWG	2~3/0AWG
Torque	6.0N.m

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	600V
Rated voltage (C)	600V
Rated voltage (D)	600V
Rated current (B)	200A
Rated current (D)	5A

Rated current (C)	200A

Item properties

Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Screwdriver	Phillips screwdriver
screw thread	M8
Pitch	27mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	no

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact point metal surface	Nickel plating
Insulation Materials (main class)	PA66+GF
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Overview

Connection method	screw connection

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	12050000299
Unité d'emballage	12
Quantité minimale de commande	/
Le poid de produit (sans emballage)	180