Aperçu

informations sur le produit



DGB40-12010000463

Transfer Type,Rated voltage(UL)：600V,pitch:40mm,Color:black,Contact surface:Tin

Les avantages des produits

☑Screw connection for worldwide use
☑Screw connection for worldwide use
☑Provide the cabinet and panel electrical transfer connections

Les certificates des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Wiring capacity

torque	40N.m

Device properties

thread	M12
spacing	40mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	600V
Rated voltage (D)	600V

Item properties

Type of installation	panel

Pin arrangement	Double-row in a straight line
Connection method	Screw connection
Screwdriver	Hexagonal screwdriver
Number of potentials	1
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Insulation Materials	PC
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~125℃

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	12010000463
Unité d'emballage	12
Quantité minimale de commande	/

Le poid de produit (sans emballage)	193.6