## Aperçu

### informations sur le produit



# D32B-TE-4g-M40-21010000115

32BHoods,Four levers,top entry,M40 Thread hole

### Les avantages des produits

☑Metal or high-strength plastic material, resistant to high-strength mechanical shock;
☑Various installation methods and outlet directions to meet on-site wiring requirements;
☑Snap-in combination structure, dustproof, waterproof, easy operation;

### Les certificates des produits

## Caractéristiques techniques

### Dessin de produit

### Modèle 3D

### Marking

| | |
|---|---|
| classification | Upper Housing/base |
| Series | B |
| Type | Top housing |
| Specification | High structure |

### versions

| | |
|---|---|
| Dimension | 32B |
| locking Category | Double lock |
| Wiring method | Top entry |
| Thread specification | 1x M40 |

### Material characteristics

| | |
|---|---|
| RoHS | conform |
| Material (upper housing/base) | Die-cast aluminium alloy |
| Material(upper housing/base) | spray |
| Color (upper housing/base) | Grey（RAL 7037） |

Technical specification

| | |
|---|---|
| Limiting temperatures | -40℃~+125℃ |
| IP class | IP65 |

## Accessoires

## Caractéristiques commerciales

| | |
|---|---|
| Numéro de la commande | 21010000115 |
| Unité d'emballage | 100 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Le poid de produit (sans emballage) | 437.7 |