Aperçu

informations sur le produit



DG270-10.0-DA-10060002807

PCB spring terminal blocks,Rated current:76A.Rated voltage （III/2）:1000V,pitch:10.0mm,Color:green,Contact surface :Tin

Les avantages des produits

☑ Cage clamp connection technology,fast wiring
☑ Universal installation method, suitable for various situations
☑ Rotatable operating handle,easy to operate

Les certificates des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Electrical parameters IEC

Rated voltage	1000V
Rated voltage(III/3)	1000V
Rated current	76A
Rated voltage(III/2)	1000V
Rated voltage(II/2)	1000V
Rated surge voltage(III/3)	8KV
Rated surge voltage(III/2)	8KV
Rated surge voltage(II/2)	8KV

Item properties

Connection direction	0°

Pitch	10mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	Ⅰ
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Accessoires

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Tool

Operating tool	/
Screwdriver	/

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	10060002807
Unité d'emballage	0
Quantité minimale de commande	30
Le poid de produit (sans emballage)	10.15