Aperçu

informations sur le produit



DMK-004-MC-21020000082

Heavy-duty insert,Number of contacts:4,Dimension:1 module Spaces,Rated voltage :830V,Rated current:40A,Male insert,Crimping connector

Les avantages des produits

☑Crimping connection technology, applicable to a wide range of wire specifications ;
☑Modular products, easy to assemble and maintain 。

Les certificates des produits

CE

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Marking

classification	Insert
Series	DM

versions

Connection method	Crimping connection
Female/Male	Male
Dimension	1 module
Number of positions	4
PE Contacts	No

Material characteristics

Material（insert）	Polycarbonate（PC）
Materia（Contact）	Copper alloy
Surface（Contact）	Silver plated/gold plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White（RAL 7032）
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	40A
	830V
Rated pulse voltage	8KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤0.3/3mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Conductor cross sections（mm²）	1.5-6mm²
Conductor cross sections(AWG)	16-10AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984

Accessoires

Accessories

Crimping tool|Removal tool	/

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	21020000082
Unité d'emballage	100
Quantité minimale de commande	5
Le poid de produit (sans emballage)	9