## Aperçu

### informations sur le produit



# DG224-8.0-10060001097

PCB spring terminal blocks,Rated current:24A.Rated voltage（III/2）:450V,pitch:8.0mm,Color:gray,Contact surface :Tin

### Les avantages des produits

☑ Cage clamp connection technology,fast wiring
☑ Can realize horizontal wire-to-wire connection

### Les certificates des produits

## Caractéristiques techniques

### Dessin de produit

### Modèle 3D

### Connection capacity

| | |
|---|---|
| Conductor cross section solid | 0.2~2.5mm² |
| Conductor cross section flexible | 0.2~2.5mm² |
| AWG | 22~12AWG |
| Strip length | 10mm |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated voltage (D) | 300V |
| Rated current (B) | 22A |
| Rated current (D) | 10A |

## Electrical parameters IEC

| | |
|---|---|
| Rated current | 24A |
| Rated voltage(III/2) | 450V |
| Rated power frequency voltage(1min) | 2.5KV |

## Item properties

| | |
|---|---|
| Connection method | Push-in spring connection |
| Pitch | 8mm |
| Number of potentials | 1 |
| Pluggable or not | no |
| Number of rows | 1 |

## Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | copper |
| Contact point metal surface | tin-plated |
| Insulation Materials | PA66 |
| Insulating material group | Ⅰ |
| Flammability rating | UL94V-0 |

## Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | UL1059/IEC60998 |

## Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~85℃ |

# Accessoires

## Accessories

| | |
|---|---|
| Coding strip | / |

| | |
|---|---|
| Bridge | / |
| Marking strip | / |
| Others | / |

Tool

| | |
|---|---|
| Operating tool | / |
| Screwdriver | / |

Caractéristiques commerciales

| | |
|---|---|
| Numéro de la commande | 10060001097 |
| Unité d'emballage | 100 |
| Quantité minimale de commande | 30 |
| Le poid de produit (sans emballage) | 4.5 |