Aperçu

informations sur le produit



DG222-8.0-10060001093

PCB spring terminal blocks,Rated current:24A.Rated voltage （III/2）:450V,pitch:8.0mm,Color:gray,Contact surface :Tin

Les avantages des produits

☑ Cage clamp connection technology,fast wiring
☑ Can realize horizontal wire-to-wire connection

Les certificates des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Connection capacity

Conductor cross section solid	0.2~2.5mm²
Conductor cross section flexible	0.2~2.5mm²
Strip length	10mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	22A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated current	24A
Rated voltage(III/2)	450V
Rated power frequency voltage(1min)	2.5KV

Item properties

Connection method	Push-in spring connection
Pitch	8mm
Number of potentials	1
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059/IEC60998

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~85℃

Accessoires

Accessories

Coding strip	/

Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Tool

Operating tool	/
Screwdriver	/

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	10060001093
Unité d'emballage	200
Quantité minimale de commande	30
Le poid de produit (sans emballage)	2.075