Aperçu

informations sur le produit



DG332J-5.0-10030002981

Needle connector,Rated current:12A,Rated voltage（Ⅲ/2）250V,pitch:5.0mm,Color:black,Contact surface:Tin

Les avantages des produits

☑ Adapt to multi-type plugs, device design is highly flexible
☑ Universal installation method

Les certificates des produits

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

Processing notes

Process	Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated current (B)	10A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	250V
Rated current	12A
Rated voltage(Ⅲ/2)	250V
Rated surge voltage(Ⅲ/2)	2KV

Item properties

Connection direction	90°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059/IEC60998

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Accessoires

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	10030002981
Unité d'emballage	#N/A
Quantité minimale de commande	30
Le poid de produit (sans emballage)	#N/A